

Products\_ExpiredProduct

## Husqvarna PG 450

Product\_TextIcon\_Expired

PG 450 es una máquina de preparación y acabado de superficies versátil y fácil de usar. Perfecta para una amplia gama de trabajos como por ejemplo, la extracción del revestimiento o para el pulido del hormigón. Es adecuada también para utilizarla con Husqvarna HiPERFLOOR®. Con una anchura de pulido de 450 mm es excelente tanto para pequeñas superficies donde es difícil llegar como para las superficies más grandes. Es ideal para el alquiler y para trabajos profesionales y semi-profesionales debido a sus muchos beneficios autoajustables. Es monofásica, lo que significa que es adecuada para trabajos industriales y domésticos. Se puede plegar fácilmente y se separa sin la necesidad de herramientas para el transporte y almacenamiento.

- Potencia salida **1.54 kW**  
(Clasificación del fabricante del motor.)
- ⊕ Anchura de pulido **450 mm**
- Ratio de potencia de entrada **2.2 kW**
- Fases **1 ph**



## CARACTERÍSTICAS

¿Quieres echar un vistazo más de cerca? Conoce a fondo el producto a través de sus características y ventajas.



### Elevada versatilidad

Su conducción planetaria, monofásica y hábil para hacer HiPERFLOOR® consiguen de esta una máquina muy versátil.



### Fácil de transportar y de instalar

La máquina es ligera y cabe fácilmente en cualquier coche gracias a su diseño compacto, marco plegable y partes divisibles.

### Fácil de usar

La velocidad es fija y no se requieren ajustes. La máquina también cuenta con un panel de control fácil de usar con protección de sobrecargas.



### Eficiente gestión del polvo

Una cubierta autoajustable flotante con cepillo sigue la superficie y le da un sello hermético para evitar la entrada de polvo en el entorno de trabajo.



- Ahorro de tiempo en el cambio de las herramientas
- Posición de trabajo ergonómica

- Contador de horas
- Redi Lock®

## ESPECIFICACIONES



### Motor

Ratio de potencia de entrada	<b>2.2 kW</b>
Corriente	<b>13 A</b>
Voltaje	<b>220-240 V</b>
Fases	<b>1 ph</b>
Pins	<b>2-pin</b>
Ciclos	<b>50 Hz</b>



### Dimensiones

Longitud del producto	<b>1320 mm</b>
Ancho del producto	<b>480 mm</b>
Peso del producto	<b>1150 mm</b>
Peso	<b>109 kg</b>

### Otras posibilidades

Anchura de pulido	<b>450 mm</b>
Diámetro del plato de pulido	<b>180 mm</b>
Velocidad de plato de pulido	<b>0 rpm</b>
Velocidad de plato de pulido	<b>705 rpm</b>
Presión máx.	<b>69 kg</b>
Dirección de rotación	<b>One Direction</b>
Número de platos	<b>3</b>